

## DANH MỤC, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẬT TƯ, Y DỤNG CỤ MUA SẮM NĂM 2024-2026

(Phụ biểu kèm theo thư mời số: /TM-BVYHCT ngày /9/2024 của Bệnh viện YHCT tỉnh Lào cai)

STT	Tên danh mục vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Quy cách		
1	Băng keo lụa Urgo	Vải lụa trắng, 100% sợi cellulose acetate .Số sợi dệt 44.0x19.0 ± 0.5 sợi/cm. Hỗn hợp keo nóng chảy phủ đều, độ dính cao, gồm 7 thành phần chính : Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.000-12.700 cP. Trọng lượng khối phủ: 55 ± 10 g/m <sup>2</sup> . Nguyên liệu các nước G7. Được lưu hành tại các nước liên minh châu âu . Kích thước 5cm x 5m Tiêu chuẩn EC, ISO 13485 hoặc tương đương	1 cuộn/ hộp	900	Cuộn
2	Băng dán vết thương cá nhân (loại dùng tiêm nội khớp)	Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Độ thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485	Hộp 102 miếng	69	Hộp
3	Băng dán vết thương cá nhân (dạng tròn, dùng cho cây chỉ)	Vải Viscose và Polyamide co giãn. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 38mm x 72mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485	Hộp 30 miếng	60	Hộp

4	Bóng đèn hồng ngoại	làm Giảm đau nhức giúp tuần hoàn máu và nhanh lành vết thương. - Công suất cực đại 220V/50Hz-250W	1 cái/ hộp	80	Cái
5	Bơm tiêm 5ml	Sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia độ tổng cộng 6ml, rõ nét. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Cỡ kim 23G x 1" và 25G x 1", 25Gx5/8". Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485	100 cái/hộp	51.200	Cái
6	Bơm tiêm 10ml	Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, vạch chia độ tổng cộng 12ml, rõ nét. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Cỡ kim 23G x 1" và 25G x 1", 25G x5/8". Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485	100 cái/hộp	700	Cái
7	Bộ Dây truyền dịch kim 2 cánh bướm	- Dây dẫn: Dài 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC trắng silicon có độ đàn hồi cao. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm. - Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485;	1 bộ/túi	2.000	Bộ
8	Đầu côn xanh	Làm bằng nhựa PP. Không vô trùng, không kim loại, không DNase, RNase. Thể tích tối đa 200ul (trương đương 0.2ml). Tiêu chuẩn ISO 13485	500 cái/túi	1.000	Cái
9	Điện cực dán (Dùng cho máy điện châm Đông Á)	Kích thước: 4,5cm x 6cm. Thích hợp với máy điện châm	1 cái/túi	1.000	Cái

10	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Cao su tự nhiên, dày, tiệt trùng - Có phủ bột ngô biến tính chống dính. - Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên. - Tiêu chuẩn: ISO13485	1 đôi/túi	2.600	Đôi
11	Găng tay thủ thuật (các cỡ)	Bề mặt đầu ngón tay nhám , chưa tiệt trùng, được làm từ cao su tự nhiên. Chiều rộng bàn tay XS : 70±10 mm - XL : 111 mm ± 10mm . Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm <sup>2</sup> . Chiều dài tối thiểu 220mm . Sức căng trước/sau già hóa: Thấp nhất 18/14 Mpa. Độ giãn dài giới hạn trước/sau già hóa (%) : Thấp nhất 650% / 500 % . Tiêu chuẩn ISO13485	50 đôi/hộp	280.000	Đôi
12	Giấy điện tim 6 cần (dạng xếp)	KT: 110mm x140mm x 143 tờ , không dòng kẻ. Dạng xếp. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	143 tờ/tệp	71	Tệp
13	Giấy in máy siêu âm đen trắng	Kích thước 110mmx20m, dạng giấy nhiệt in ảnh. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485	10 cuộn/ hộp	11	Cuộn
14	Dây điện châm jack tròn	Dùng cho máy châm cứu - SDZ II, 1 bộ gồm 3 dây.	3 cái/bộ	500	Cái
15	Dây điện châm jack đẹt	Dùng cho máy điện châm KWD 808 I	3 cái/bộ	300	Cái
16	Giấy in nhiệt	Kích thước: 57mm x 30m, dùng cho máy in nhiệt	10 cuộn/ hộp	30	Cuộn
17	Kim châm cứu dùng một lần	Kích cỡ: Đường kính thân kim 0.14mm- 0.50mm, độ dài thân kim từ 7 mm-150mm - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, - Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như đẹt, không có gờ rập, cong vẹo., Đã tiệt trùng	10 cái/ túi	1.450.700	Cái
18	Kim chích máu	Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn, dùng với bút chích máu, giúp lấy máu không đau. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE,	100 cái/hộp	1.400	Cái

19	Kim lấy thuốc các số	- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP, được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016;	100 cái/hộp	20.000	Cái
20	Kim đẩy chỉ	Kim làm từ thép chuyên dụng, không gỉ, dẫn điện. Thân kim nhỏ đầu tù và tay cầm chắc chắn. Đã tiệt trùng	100 cái/ hộp	1.000	Cái
21	Kim luồn Catheter (Dạng bút)	-Không cánh, không cổng tiêm. Dạng bút. Tiệt trùng bằng E.O - Mã hóa màu theo tiêu chuẩn ISO. - Kim được làm bằng thép không gỉ (AISI 304) của Nhật Bản, sắc, nhọn với ba điểm để chèn (cắt vát 3 cạnh) giảm đau hiệu quả. - Chất liệu Catheter bằng PTFE (Teflon), 3 vạch cản quang ẩn, lưu catheter 72 - 96h. - Nắp kim, trung tâm ống thông, Khoang F.B được làm từ polypropylene	50 cái/ hộp	81.000	Cái
22	Kim quang vô trùng (Kim tê)	Sợi quang chất liệu ETFE .Tiệt trùng khí EO. Kim quang dẫn laser nội mạch được sử dụng 1 lần dùng chủ yếu trong điều trị laser nội mạch . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	50 cái/hộp	4.200	Cái
23	Khẩu trang y tế	- 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene - Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 14001	50 cái/hộp	80.000	Cái

24	Màng phức hợp PET&PE	- Chất liệu: PET/PE - Kích thước : dài 400m x rộng 100mm - Có in logo và hướng dẫn sử dụng	1 cặp/ hộp	80	Cặp
25	Mũ giấy	Thành phần: Vải không dệt không hút nước, tiệt trùng	1 cái/túi	24.000	Cái
26	Ống nghiệm tráng EDTA	Ống nghiệm nhựa PP 2ml (13 x 75mm) trung tính, nắp xanh dương. Sử dụng chất chống đông EDTA (Ethylenediaminetetra Acid) . ISO 13485	1200 ống/thùng	10.200	Ống
27	Ống heparin	- Ống làm từ nhựa PP (polypropylene), nắp màu đen làm từ nhựa LDPE (low density polyethylene), trên thân ống có tem để ghi thông tin bệnh nhân - Bên trong ống có chứa chất Heparin kháng đông - Kích thước ống 13x75mm	100 Cái/Hộp	8.500	Ống
28	Phim X-Quang KTS 8x10"	Kích cỡ 8x10" (20x25cm) -Quy cách: 125tờ/hộp, - Phim có lớp nền xanh, polyester độ dày 7 mil. - Có thể lưu trữ hình ảnh được hơn 100 năm ở nhiệt độ dưới 25°C, độ ẩm 30-50%R , phù hợp với máy in phim Trimax . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA, CFS	125 tờ/hộp	25.500	Tờ
29	Hộp đựng bông cotton	Chất liệu inox ,đường kính từ 8cm	1 cái/ túi	46	Cái
30	Máy đo Huyết áp điện tử	Huyết áp 8712 là máy đo huyết áp bắp tay. Màn hình LCD , Giới hạn đo: Huyết áp: Từ 0 đến 299 mmHg. Nhịp tim: Từ 40 đến 180 nhịp/phút. Độ chính xác: huyết áp: +- 3 mmHg ,nhịp tim: +- 5 % . Sử dụng pin hoặc adater. Kích thước vòng bít 145mm x 466mm	1 cái/hộp	20	Cái
31	Kẹp phẫu tích không máu	Thép không rỉ KT 16cm ,18cm	1 cái/túi	25	Cái

32	Máy đo nồng độ O2 trong máu	Kích thước: 62 mm x 37 mm x 32 mm . Màn hình: LED . Nồng độ oxy trong máu: Cao nhất: 100, Thấp nhất: 94 - Nhịp tim: Cao nhất: 130, Thấp nhất: 50	1 cái/hộp	20	Cái
33	Panh không máu 16	Làm bằng thép không rỉ chiều dài 16cm, không máu	1 cái/túi	35	Cái
34	Bồn ngâm chân	Bồn ngâm chân : Làm nóng nước ở 8 mức độ (34-48 ° C) . Tùy chọn ánh sáng với 6 hiệu ứng ánh sáng . Bao gồm trục xoay tự động để massage chân . Massage rung thư giãn và massage sỏi . Bồn 2 lớp để cải thiện cách nhiệt. Phần chống bắn nước làm bằng gỗ . Màn hình cảm ứng. Chân cao su chống trượt. Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao) : 45 x 39 x 18.4 cm + Công suất: 650 W. - Nguồn điện: 220V-240V (50-60 Hz).	1 Cái/hộp	10	Cái
35	Bơm 1 ml	Bơm tiêm nhựa liền kim , dung tích 1ml , đầu kim 3 mặt vát, cỡ kim 30G x 1/2" , sử dụng tiêm insulin. Khử trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485, 9001	100 cái / hộp	3.000	Cái
36	Ống Eppendorf 1.5ml	- Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1,5ml	500 cái/ túi	1.000	Cái
37	Ống đựng nước tiểu	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, có nắp	Túi 300 cái	1.200	Cái
38	cốc đựng mẫu sinh hóa	- Thành phần: Nhựa PS (Polystyrene) - Kích thước: ( Dài) 3,8cm x (đường kính miệng) 1,6 cm x (đường kính đáy) 1cm - Màu sắc: Trong suốt	500 cái/ túi	1.430	Cái
39	Săng mủ có lỗ	Sản phẩm được làm từ vải không dệt PP màu xanh.Không thấm nước, không thấm dịch, mịn màng và ít sợi bông . Kích thước: 60cm x 80cm Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016	Gói 1 cái	700	Cái
40	Gạc cầu y tế	Gạc hình tròn được dệt từ sợi 100% cotton. Gạc cầu Fi 30mm x 1 lớp	10 cái/gói	300	Gói

41	Túi Sonde tiểu	Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ	Bịch 10 cái	10	Cái
42	Dây thở oxy 2 nhánh gọng kính người lớn	Chất liệu bằng nhựa PVC nguyên sinh, tiết khuẩn, không độc hại Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2m Tốc độ dòng chảy: 0.5-4l/phút Tiệt trùng bằng khí EO Đạt ISO 13485 hoặc tương đương.	1 cái/Túi	40	Cái
43	Bông y tế cắt miếng Bạch Tuyết	Thành phần: làm từ bông y tế thấm nước 100% sợi cotton , kích thước 2cm x 2cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016	Túi 500g	125	Túi
44	Bông y tế cắt sẵn	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 7cm x 7cm.	Túi 500g	351	kg
45	Khay quả đậu	Chất liệu: Bằng Inox . Dung tích từ 300-400ml.	1 cái/túi	32	Cái
46	Pank có mẫu 16	Làm bằng thép không rỉ chiều dài 16cm, không mẫu	1 cái/túi	20	Cái
47	Thấu kính hội tụ (dùng cho máy tán sỏi HK.ESWL - 109)	- Chất liệu Plastic - Có chức năng hội tụ sóng xung kích phá sỏi - Đường kính tâm hội tụ: 10mm - Đường kính thấu kính: 123mm - Chiều cao: 30mm - Điểm cố định: 4 cạnh - Cấu trúc: Lõm vào trong hướng theo tâm hội tụ, dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL	1 Cái/ Hộp	4	Cái

48	Túi nước cao su (dùng cho máy tán sỏi HK.ESWL - 109)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu cao su non, có tính đàn hồi</li> <li>- Có thành phần chống cản quang</li> <li>- Có chức năng chứa nước, là môi chất dẫn truyền sóng xung kích phá sỏi</li> <li>- Đường kính: 145mm</li> <li>- Chiều cao không giãn: 60mm</li> <li>- Dung tích chứa: 2 Lít</li> <li>- Cấu trúc: Hình nón, có 3 tầng thuôn về đầu , dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL</li> </ul>	1 Cái/ Hộp	30	Cái
49	Xe Lăn	Khung xe thép mạ Crom . 4 bánh lốp đặc PVC. Trọng tải tối đa 120kg . Tựa tay bọc da, vị trí để chân khung nhôm , có phanh tay.	Thùng 1 cái	20	Cái
50	Tủ đầu giường(nhựa)	<p>Kích thước: 460 x 460 x 860 mm</p> <p>Chất liệu: Nhựa ABS</p> <p>Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mặt bàn để ngồi ăn</li> <li>+ Ngăn để chứa vật dụng cá nhân</li> <li>+ Ngăn để quần áo</li> <li>+ Ngăn để dép</li> <li>+ có móc treo khăn</li> <li>+ Có 04 bánh xe để di chuyển(02 bánh có khoá)</li> </ul>	Thùng 1 cái	50	Cái

















